



Officine Meccaniche Bergamini S.r.l.

📍 Viale Italia 8 41037 Mirandola Modena

☎ [0535 202 04](tel:053520204)

📠 0535 230 51

✉ info@bergamini.it

🌐 bergamini.it

Gli orari dei nostri uffici commerciali sono:

mattino:

dalle 9.30 alle 12.00

pomeriggio:

dalle 14.00 alle 18.30

Bermi 500 Matic



Descrizione

L'impianto idraulico di automazione delle tavole e di discesa automatica permettono di eseguire **lavorazioni automatizzate di rettifica su singoli pezzi o su piccoli lotti.**

Di grande facilità d'uso e quasi in totale assenza di manutenzione, la Bermi 500 Matic garantisce un **elevato standard qualitativo dei pezzi lavorati.**

La macchina è ideale per la realizzazione e l'aggiustaggio di stampi e punzoni per stampaggio anche in metallo duro.



Caratteristiche principali

Descrizione	
Superficie utile della tavola	500 x 180 mm
Max corsa longitudinale a mano e automatica	510mm
Movimento trasversale a mano e automatico	205 mm
Corsa verticale tra asse mandrino e piano di lavoro	350 a 410 mm
Velocità della tavola longitudinale automatica	Mt. 0 a 28 al m/min
Gamma di avanzamenti trasversali ad impulsi	da 0 a 15 mm
Gamma di avanzamento trasversale continuo	Mt. 0 a 5 m/min
Volantino a mano dell'avanzamento trasversale 1 div.	0.02 mm
Volantino con dispositivo millesimale 1 div.	0.002 mm
Volantino a mano verticale graduato 1 div.	0.002 mm
Dimensione mola - (diametro-spessore-foro)	220 x 20 a 35 mm Foro: 50 o 32 mm
Potenza motore mola a 3000 RPM (con Inverter optional da 1500 a 4800 giri)	2,2 Kw
Potenza motore centralina idraulica a giri 1400	1,1 Kw
Potenza motore salita-discesa a giri 1400	0,37 Kw
Complesso refrigerante con vasca e motore da	0,18 Kw
Dimensioni di ingombro in pianta per altezza	1100x 1300 x 1750 mm
Dimensioni di ingombro imballo marittimo	1200x 1400 x 1950 mm
Peso netto della macchina (sola macchina)	ca. 1350 Kg.

Accessori in dotazione

Accessorio
Diamantatore idraulico su testa portamola con n°1 diamante
Diamantatore fisso da tavola
Gruppo refrigerante completo di vasca e pompa
Bloccaggio e frizione carro trasversale
N° 3 flangie portamola e n° 1 mola di uso universale
Perno equilibratore mola
Illuminazione macchina 24V a LED
Estrattore mola e chiavi di servizio
Piastre di livellamento
Filtro olio, aria e tele di protezione con ganci in inox
Manuali di uso e manutenzione

